

По р чики вилочн е FORKLIFT СРС

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agj@nt-rt.ru || сайт: <https://aurora-rus.nt-rt.ru/>

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** CPC(D)10



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Улучшенная мачта

- Увеличенный интерфейс мачты, большая прочность, широкий обзор.
- Мощная гидравлическая система.
- Профессиональные исследования и разработки, совершенные технологии.
- Самоблокирующийся цилиндр наклона, буфер скорости при подъеме.
- Большое и удобное рабочее пространство; шумопоглощающая и буферная резина; нескользящий напольный коврик.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	ISUZU, KUBOTA, XINCHANG, QUANCHAI, JIANGLING
Грузоподъемность, кг	1000
Центр нагрузки, мм	500



Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **СРС(D)20**



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, проверенная на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Простое обслуживание

Легко поднимаемый капот двигателя с широким углом открытия 80°.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Лучшая система охлаждения

Алюминиевый радиатор, лучший эффект рассеивания тепла.

Надежная литая рулевая ось

Компактная конструкция, амортизатор, защита от ударов и воды, более низкие затраты на техническое обслуживание.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG, JIANGLING
Грузоподъемность, кг	2000
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPC(D)25



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, проверенная на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Простое обслуживание

Легко поднимаемый капот двигателя с широким углом открытия 80°.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Лучшая система охлаждения

Алюминиевый радиатор, лучший эффект рассеивания тепла.

Надежная литая рулевая ось

Компактная конструкция, амортизатор, защита от ударов и воды, более низкие затраты на техническое обслуживание.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	2500
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPC(D)30



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, проверенная на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Простое обслуживание

Легко поднимаемый капот двигателя с широким углом открытия 80°.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Лучшая система охлаждения

Алюминиевый радиатор, лучший эффект рассеивания тепла.

Надежная литая рулевая ось

Компактная конструкция, амортизатор, защита от ударов и воды, более низкие затраты на техническое обслуживание.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	3000
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPC(D)30 K2C



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	3000
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPC(D)35



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, проверенная на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Простое обслуживание

Легко поднимаемый капот двигателя с широким углом открытия 80°.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Лучшая система охлаждения

Алюминиевый радиатор, лучший эффект рассеивания тепла.

Надежная литая рулевая ось

Компактная конструкция, амортизатор, защита от ударов и воды, более низкие затраты на техническое обслуживание.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	3500
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD15-WS5K2



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Улучшенная мачта

- Увеличенный интерфейс мачты, большая прочность, широкий обзор.
- Мощная гидравлическая система.
- Профессиональные исследования и разработки, совершенные технологии.
- Самоблокирующийся цилиндр наклона, буфер скорости при подъеме.
- Большое и удобное рабочее пространство; шумопоглощающая и буферная резина; нескользящий напольный коврик.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD15-XCK2



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Улучшенная мачта

- Увеличенный интерфейс мачты, большая прочность, широкий обзор.
- Мощная гидравлическая система.
- Профессиональные исследования и разработки, совершенные технологии.
- Самоблокирующийся цилиндр наклона, буфер скорости при подъеме.
- Большое и удобное рабочее пространство; шумопоглощающая и буферная резина; нескользящий напольный коврик.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	Xinchai
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD18-WS5K2



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Улучшенная мачта

- Увеличенный интерфейс мачты, большая прочность, широкий обзор.
- Мощная гидравлическая система.
- Профессиональные исследования и разработки, совершенные технологии.
- Самоблокирующийся цилиндр наклона, буфер скорости при подъеме.
- Большое и удобное рабочее пространство; шумопоглощающая и буферная резина; нескользящий напольный коврик.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	1800
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD18-XCK2



Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Улучшенная мачта

- Увеличенный интерфейс мачты, большая прочность, широкий обзор.
- Мощная гидравлическая система.
- Профессиональные исследования и разработки, совершенные технологии.
- Самоблокирующийся цилиндр наклона, буфер скорости при подъеме.
- Большое и удобное рабочее пространство; шумопоглощающая и буферная резина; нескользящий напольный коврик.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	Xinchai
Грузоподъемность, кг	1800
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD20-WS1K2C



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD20-XC5K2, высота подъема 3 м



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема, мм	3000
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD20-XC5K2, высота подъема 4,8 м



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема, мм	4800
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD25-WS1K2C



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD25-XC5K2



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Xinchai
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD25-XC5K2, высота подъема 3 м



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	3000
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD25-XC5K2, высота подъема 4,8 м



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема, мм	4800
Центр нагрузки, мм	500



Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD35-XC5K2**



Улучшенная структура

- Литая рулевая ось; улучшенная прочность и жесткость мачты и ограждения.
- Уменьшенный передний свес улучшает устойчивость.
- Электрические компоненты модульной конструкции.
- Лучшая эффективность охлаждения.

Высокая производительность

- Более высокая скорость подъема
- Меньший радиус поворота.

Комфортная работа

- Меньший руль, увеличенная педаль.
- Мачта с широким обзором.
- Опускание буфера на мачте.
- Увеличенное пространство для вождения.

Простое обслуживание

- Усовершенствованная ведущая ось, меньшая частота обслуживания.
- Код неисправности отображается на дисплее.
- Угол раскрытия капота 80°.
- Увеличенное контактное пространство между двигателем и

трансмиссией.

- Меньшая стоимость обслуживания.

Низкое потребление энергии

- Снижение расхода масла и потери давления.
- Стандартные светодиодные фонари.

Надежная литая рулевая ось

- Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке. Амортизатор.
- Пылевлагозащищенная конструкция.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Xinchai
Грузоподъемность, кг	3500
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift CPCD50**



Надежная подъемная система

Высококачественная мачта, высокопрочная и надежная, представляющая оператору широкий обзор во время работы.

Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Гибкая система рулевого управления

Малый радиус поворота, полностью гидравлическое рулевое управление, прочные шины.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	5000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD60



Надежная подъемная система

Высококачественная мачта, высокопрочная и надежная, представляющая оператору широкий обзор во время работы.

Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Гибкая система рулевого управления

Малый радиус поворота, полностью гидравлическое рулевое управление, прочные шины.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	6000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD70



Надежная подъемная система

Высококачественная мачта, высокопрочная и надежная, представляющая оператору широкий обзор во время работы.

Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Гибкая система рулевого управления

Малый радиус поворота, полностью гидравлическое рулевое управление, прочные шины.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	7000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD75



Надежная подъемная система

Высококачественная мачта, высокопрочная и надежная, представляющая оператору широкий обзор во время работы.

Надежная система привода

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Гибкая система рулевого управления

Малый радиус поворота, полностью гидравлическое рулевое управление, прочные шины.

Продуманная система впуска воздуха

Воздухозаборник в верхней части защитного ограждения, вдали от пыли.

Серия

К-серия

Тип двигателя

Дизель

Двигатель	ISUZU, MITSUBISHI, XINCHANG
Грузоподъемность, кг	7500
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift CPCD80**



Надежный привод

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Надежная подъемная система

Увеличенный интерфейс канала, высокопрочная мачта с широким обзором.

Мощная гидравлическая система

- Профессиональные исследования и разработки, высокая технологичность.
- Самоблокирующийся цилиндр наклона, буфер скорости при подъеме.

Гибкая система рулевого управления

Малый радиус поворота, полностью гидравлическое рулевое управление, прочные шины.

Эргономика, безопасность и удобство работы оператора

Шумопоглощающая и буферная резина; нескользящий напольный коврик.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	ISUZU, CUMMINS, PERKINS, XICHAI, CHAOCHAI
Грузоподъемность, кг	8000
Центр нагрузки, мм	600



Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD100**



Надежный привод

- Надежная система трансмиссии, зарекомендовавшая себя на рынке более 20 лет.
- Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

Надежная подъемная система

Увеличенный интерфейс канала, высокопрочная мачта с широким обзором.

Мощная гидравлическая система

- Профессиональные исследования и разработки, высокая технологичность.
- Самоблокирующийся цилиндр наклона, буфер скорости при подъеме.

Гибкая система рулевого управления

Малый радиус поворота, полностью гидравлическое рулевое управление, прочные шины.

Эргономика, безопасность и удобство работы оператора

Шумопоглощающая и буферная резина; нескользящий

напольный коврик.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	ISUZU, CUMMINS, PERKINS, XICHAO, CHAOCHAI
Грузоподъемность, кг	10000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD120-CU1-06III



Мощная силовая установка

- Электронный масляный дроссель.
- Инструмент Engine BUS для отображения информации в режиме реального времени.
- Коробка передач с гидравлическим приводом и переключением направления + высокопроизводительный преобразователь крутящего момента.
- Интеллектуальная технология переключения передач.
- Плавное переключение передач без ударов.
- Высокоэффективное согласование мощности.
- Низкий уровень шума.

Безопасность и надежность

- Надежный ведущий мост, предназначенный для высокой нагрузки.
- Канал воздушного потока большого диаметра, обеспечивающий хороший охлаждающий эффект.
- Кронштейн вилки из высокопрочной конструкционной стали имеет хорошую износостойкость.
- Кронштейн вилки узкий, благодаря чему погрузчик может работать в узком пространстве.
- Широкая педаль включения-выключения и большая ручка.
- Кабина с широким обзором 360°.

Энергосбережение

- Облегченная конструкция для уменьшения эксплуатационного веса грузовика и энергопотребления.
- Погрузчик оснащен светодиодным освещением, которое имеет длительный срок службы, низкую стоимость, высокую освещенность, низкое тепловыделение, надежность, долговечность и энергосбережение.

Техническое обслуживание и сервис

- Электрическая система управления.
- Воздухоочиститель, который легко чистить и заменять.
- Автоматическая газовая пружина открытого типа с самоблокирующейся структурой.
- Капот двигателя открытого типа обеспечивает быстрое и эффективное обслуживание.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	12000
Центр нагрузки, мм	600



Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD120-CZ-09III G



Прочный и долговечный

- Прочная конструкция.
- Легкий доступ к элементам погрузчика.
- Улучшенная эффективность охлаждения.

Производительность

- Высокая мощность.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки.
- Интеллектуальная чувствительная система терморегулирования.

Комфорт и удобство

- Легкое включение-выключение.
- Малый радиус поворота.
- Нижняя буферизация мачты.
- Высокий комфорт оператора.
- Улучшенный вид. Продуманный современный дизайн.

Безопасность и эффективность

- Высокая надежность.
- Система контроля присутствия оператора ОПС (опционально).

- Ведущий мост мокрого типа.
- Высокая производительность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	12000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD120-WX-06III



Мощная силовая установка

- Электронный масляный дроссель.
- Инструмент Engine BUS для отображения информации в режиме реального времени.
- Коробка передач с гидравлическим приводом и переключением направления + высокопроизводительный преобразователь крутящего момента.
- Интеллектуальная технология переключения передач.
- Плавное переключение передач без ударов.
- Высокоэффективное согласование мощности.
- Низкий уровень шума.

Безопасность и надежность

- Надежный ведущий мост, предназначенный для высокой нагрузки.
- Канал воздушного потока большого диаметра, обеспечивающий хороший охлаждающий эффект.
- Кронштейн вилки из высокопрочной конструкционной стали имеет хорошую износостойкость.
- Кронштейн вилки узкий, благодаря чему погрузчик может работать в узком пространстве.
- Широкая педаль включения-выключения и большая ручка.
- Кабина с широким обзором 360°.

Энергосбережение

- Облегченная конструкция для уменьшения эксплуатационного веса грузовика и энергопотребления.
- Погрузчик оснащен светодиодным освещением, которое имеет длительный срок службы, низкую стоимость, высокую освещенность, низкое тепловыделение, надежность, долговечность и энергосбережение.

Техническое обслуживание и сервис

- Электрическая система управления.
- Воздухоочиститель, который легко чистить и заменять.
- Автоматическая газовая пружина открытого типа с самоблокирующейся структурой.
- Капот двигателя открытого типа обеспечивает быстрое и эффективное обслуживание.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	XICNAI
Грузоподъемность, кг	12000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD135-CZ-06III G



Прочный и долговечный

- Прочная конструкция.
- Легкий доступ к элементам погрузчика.
- Улучшенная эффективность охлаждения.

Производительность

- Высокая мощность.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки.
- Интеллектуальная чувствительная система терморегулирования.

Комфорт и удобство

- Легкое включение-выключение.
- Малый радиус поворота.
- Нижняя буферизация мачты.
- Высокий комфорт оператора.
- Улучшенный вид. Продуманный современный дизайн.

Безопасность и эффективность

- Высокая надежность.
- Система контроля присутствия оператора ОПС (опционально).

- Ведущий мост мокрого типа.
- Высокая производительность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	13500
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD140-CU-06IIG**



Выдающаяся производительность

- Ведущая ось, предназначенная для высокой нагрузки.
- Конструкция подходит для особых условий работы вилочного погрузчика за счет использования большой кромки колеса и небольшого главного редуктора, что обеспечивает высокую надежность ведущей оси.
- Дисковый тормозом с суппортом.

Отличные характеристики торможения

- Весь автомобиль имеет отличные и надежные характеристики торможения.
- Рабочий тормоз и стояночный тормоз работают плавно и стабильно в различных полевых условиях.

Широкий обзор и мощная подъемная система

- Отличный обзор спереди, что способствует повышению безопасности труда.
- Мачта с широким обзором повышает комфорт и эффективность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Dongfeng Cummins
Грузоподъемность, кг	14000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD140-CU3**



Двигатель Cummins

Дизельный двигатель Cummins, соответствующий стандартам EPA и оптимально подходящий для внедорожных погрузчиков.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в один контроллер, простой в эксплуатации.
- Простая диагностика с помощью дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Rexroth

- Использование давления гидравлического масла для обратной связи с различными насосными системами для обеспечения непрерывной подачи масла и уменьшения потерь при переливе, повышения эффективности для экономии энергии и снижения температуры масла.
- Использование стратегии предварительного управления.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	14000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD140-CZ-09III G



Прочный и долговечный

- Прочная конструкция.
- Легкий доступ к элементам погрузчика.
- Улучшенная эффективность охлаждения.

Производительность

- Высокая мощность.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки.
- Интеллектуальная чувствительная система терморегулирования.

Комфорт и удобство

- Легкое включение-выключение.
- Малый радиус поворота.
- Нижняя буферизация мачты.
- Высокий комфорт оператора.
- Улучшенный вид. Продуманный современный дизайн.

Безопасность и эффективность

- Высокая надежность.
- Система контроля присутствия оператора ОПС (опционально).

- Ведущий мост мокрого типа.
- Высокая производительность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	14000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD150-CU-06IIG



Выдающаяся производительность

- Ведущая ось, предназначенная для высокой нагрузки.
- Конструкция подходит для особых условий работы вилочного погрузчика за счет использования большой кромки колеса и небольшого главного редуктора, что обеспечивает высокую надежность ведущей оси.
- Дисковый тормозом с суппортом.

Отличные характеристики торможения

- Весь автомобиль имеет отличные и надежные характеристики торможения.
- Рабочий тормоз и стояночный тормоз работают плавно и стабильно в различных полевых условиях.

Широкий обзор и мощная подъемная система

- Отличный обзор спереди, что способствует повышению безопасности труда.
- Мачта с широким обзором повышает комфорт и эффективность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Dongfeng Cummins
Грузоподъемность, кг	15000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD150-CU3



Двигатель Cummins

Дизельный двигатель Cummins, соответствующий стандартам ЕРА и оптимально подходящий для внедорожных погрузчиков.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в один контроллер, простой в эксплуатации.
- Простая диагностика с помощью дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Rexroth

- Использование давления гидравлического масла для обратной связи с различными насосными системами для обеспечения непрерывной подачи масла и уменьшения потерь при переливе, повышения эффективности для экономии энергии и снижения температуры масла.
- Использование стратегии предварительного управления.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	15000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD150-CZ-06III**



Прочный и долговечный

- Прочная конструкция.
- Легкий доступ к элементам погрузчика.
- Улучшенная эффективность охлаждения.

Производительность

- Высокая мощность.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки.
- Интеллектуальная чувствительная система терморегулирования.

Комфорт и удобство

- Легкое включение-выключение.
- Малый радиус поворота.
- Нижняя буферизация мачты.
- Высокий комфорт оператора.
- Улучшенный вид. Продуманный современный дизайн.

Безопасность и эффективность

- Высокая надежность.
- Система контроля присутствия оператора ОПС (опционально).

- Ведущий мост мокрого типа.
- Высокая производительность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	15000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD150-CZ-09III



Прочный и долговечный

- Прочная конструкция.
- Легкий доступ к элементам погрузчика.
- Улучшенная эффективность охлаждения.

Производительность

- Высокая мощность.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки.
- Интеллектуальная чувствительная система терморегулирования.

Комфорт и удобство

- Легкое включение-выключение.
- Малый радиус поворота.
- Нижняя буферизация мачты.
- Высокий комфорт оператора.
- Улучшенный вид. Продуманный современный дизайн.

Безопасность и эффективность

- Высокая надежность.
- Система контроля присутствия оператора ОПС (опционально).

- Ведущий мост мокрого типа.
- Высокая производительность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	15000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD160-CU-06IIG



Выдающаяся производительность

- Ведущая ось, предназначенная для высокой нагрузки.
- Конструкция подходит для особых условий работы вилочного погрузчика за счет использования большой кромки колеса и небольшого главного редуктора, что обеспечивает высокую надежность ведущей оси.
- Дисковый тормозом с суппортом.

Отличные характеристики торможения

- Весь автомобиль имеет отличные и надежные характеристики торможения.
- Рабочий тормоз и стояночный тормоз работают плавно и стабильно в различных полевых условиях.

Широкий обзор и мощная подъемная система

- Отличный обзор спереди, что способствует повышению безопасности труда.
- Мачта с широким обзором повышает комфорт и эффективность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Dongfeng Cummins
Грузоподъемность, кг	16000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD160-CU3**



Двигатель Cummins

Дизельный двигатель Cummins, соответствующий стандартам EPA и оптимально подходящий для внедорожных погрузчиков.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в один контроллер, простой в эксплуатации.
- Простая диагностика с помощью дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Rexroth

- Использование давления гидравлического масла для обратной связи с различными насосными системами для обеспечения непрерывной подачи масла и уменьшения потерь при переливе, повышения эффективности для экономии энергии и снижения температуры масла.
- Использование стратегии предварительного управления.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	16000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD160-CU4**



Двигатель Cummins

Дизельный двигатель Cummins, соответствующий стандартам EPA и оптимально подходящий для внедорожных погрузчиков.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в один контроллер, простой в эксплуатации.
- Простая диагностика с помощью дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Rexroth

- Использование давления гидравлического масла для обратной связи с различными насосными системами для обеспечения непрерывной подачи масла и уменьшения потерь при переливе, повышения эффективности для экономии энергии и снижения температуры масла.
- Использование стратегии предварительного управления.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	16000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD160-CZ-06III G



Прочный и долговечный

- Прочная конструкция.
- Легкий доступ к элементам погрузчика.
- Улучшенная эффективность охлаждения.

Производительность

- Высокая мощность.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки.
- Интеллектуальная чувствительная система терморегулирования.

Комфорт и удобство

- Легкое включение-выключение.
- Малый радиус поворота.
- Нижняя буферизация мачты.
- Высокий комфорт оператора.
- Улучшенный вид. Продуманный современный дизайн.

Безопасность и эффективность

- Высокая надежность.
- Система контроля присутствия оператора ОПС (опционально).

- Ведущий мост мокрого типа.
- Высокая производительность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	16000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD160-CZ-09III



Прочный и долговечный

- Прочная конструкция.
- Легкий доступ к элементам погрузчика.
- Улучшенная эффективность охлаждения.

Производительность

- Высокая мощность.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки.
- Интеллектуальная чувствительная система терморегулирования.

Комфорт и удобство

- Легкое включение-выключение.
- Малый радиус поворота.
- Нижняя буферизация мачты.
- Высокий комфорт оператора.
- Улучшенный вид. Продуманный современный дизайн.

Безопасность и эффективность

- Высокая надежность.
- Система контроля присутствия оператора ОПС (опционально).

- Ведущий мост мокрого типа.
- Высокая производительность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	16000
Центр нагрузки, мм	900

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD180-CU-06IIG



Выдающаяся производительность

- Ведущая ось, предназначенная для высокой нагрузки.
- Конструкция подходит для особых условий работы вилочного погрузчика за счет использования большой кромки колеса и небольшого главного редуктора, что обеспечивает высокую надежность ведущей оси.
- Дисковый тормозом с суппортом.

Отличные характеристики торможения

- Весь автомобиль имеет отличные и надежные характеристики торможения.
- Рабочий тормоз и стояночный тормоз работают плавно и стабильно в различных полевых условиях.

Широкий обзор и мощная подъемная система

- Отличный обзор спереди, что способствует повышению безопасности труда.
- Мачта с широким обзором повышает комфорт и эффективность работы.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Dongfeng Cummins
Грузоподъемность, кг	18000
Центр нагрузки, мм	600

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD180-CU2**



Двигатель Cummins

Дизельный двигатель Cummins, соответствующий стандартам ЕРА и оптимально подходящий для внедорожных погрузчиков.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в один контроллер, простой в эксплуатации.
- Простая диагностика с помощью дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Rexroth

- Использование давления гидравлического масла для обратной связи с различными насосными системами для обеспечения непрерывной подачи масла и уменьшения потерь при переливе, повышения эффективности для экономии энергии и снижения температуры масла.
- Использование стратегии предварительного управления.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	18000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD200-VD1-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	20000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD200-VZ1-12III G2



Безопасность и удобство

- Система присутствия оператора OPS.
- Реверсивный радар и система изображения.
- Капот двигателя с большим углом открывания.

Широкий обзор и мощная подъемная система

- Отличный обзор оператора, что способствует повышению безопасности и эффективности работы.
- Мощный двигатель VOLVO.
- Электронный дроссель.
- Управление шиной, отображение в реальном времени.
- Большой крутящий момент на низкой скорости и быстрый отклик.
- Хорошая экономия топлива и низкий уровень шума.

Коробка передач и гидротрансформатор

- Трансмиссия ZF.
- Легкое переключение передач.
- Безопасность и надежность, низкий уровень шума.
- Функция диагностики неисправностей.

Гидравлическая тормозная система

- Гидравлическая тормозная система "мокрого типа".
- Гидравлическая система рулевого управления.
- Аксиально-поршневой регулируемый насос с функцией измерения нагрузки, энергосберегающий и бесшумный.
- Простой в управлении пилотный гидравлический контроллер регулирующего клапана имеет функцию дистанционного управления.
- Отдельный масляный бак для гидравлической системы обеспечивает чистоту масла.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	20000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD200-VZ2-12III



Дизельный двигатель VOLVO

Высокопроизводительный двигатель, соответствующий стандартам ЕРА для внедорожного применения с использованием оригинальных навесных деталей, что гарантирует эффективное использование и техническое обслуживание.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в одном контроллере, который прост в обращении.
- Удобная диагностика с использованием дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Parker

- Использование стратегии предварительного управления.
- Прочная и долговечная мачта со встроенным позиционером вил с боковым смещением.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	20000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD250-VD1-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	25000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** CPCD250-VZ1-12IIIIG2



Безопасность и удобство

- Система присутствия оператора OPS.
- Реверсивный радар и система изображения.
- Капот двигателя с большим углом открывания.

Широкий обзор и мощная подъемная система

- Отличный обзор оператора, что способствует повышению безопасности и эффективности работы.
- Мощный двигатель VOLVO.
- Электронный дроссель.
- Управление шиной, отображение в реальном времени.
- Большой крутящий момент на низкой скорости и быстрый отклик.
- Хорошая экономия топлива и низкий уровень шума.

Коробка передач и гидротрансформатор

- Трансмиссия ZF.
- Легкое переключение передач.
- Безопасность и надежность, низкий уровень шума.
- Функция диагностики неисправностей.

Гидравлическая тормозная система

- Гидравлическая тормозная система "мокрого типа".
- Гидравлическая система рулевого управления.
- Аксиально-поршневой регулируемый насос с функцией измерения нагрузки, энергосберегающий и бесшумный.
- Простой в управлении пилотный гидравлический контроллер регулирующего клапана имеет функцию дистанционного управления.
- Отдельный масляный бак для гидравлической системы обеспечивает чистоту масла.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	25000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD250-VZ2-12III



Дизельный двигатель VOLVO

Высокопроизводительный двигатель, соответствующий стандартам ЕРА для внедорожного применения с использованием оригинальных навесных деталей, что гарантирует эффективное использование и техническое обслуживание.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в одном контроллере, который прост в обращении.
- Удобная диагностика с использованием дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Parker

- Использование стратегии предварительного управления.
- Прочная и долговечная мачта со встроенным позиционером вил с боковым смещением.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	25000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD280-VZ2-12III**



Дизельный двигатель VOLVO

Высокопроизводительный двигатель, соответствующий стандартам ЕРА для внедорожного применения с использованием оригинальных навесных деталей, что гарантирует эффективное использование и техническое обслуживание.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в одном контроллере, который прост в обращении.
- Удобная диагностика с использованием дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Parker

- Использование стратегии предварительного управления.
- Прочная и долговечная мачта со встроенным позиционером вил с боковым смещением.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	28000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** CPCD300-VZ2-12III



Дизельный двигатель VOLVO

Высокопроизводительный двигатель, соответствующий стандартам ЕРА для внедорожного применения с использованием оригинальных навесных деталей, что гарантирует эффективное использование и техническое обслуживание.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в одном контроллере, который прост в обращении.
- Удобная диагностика с использованием дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Parker

- Использование стратегии предварительного управления.
- Прочная и долговечная мачта со встроенным позиционером вил с боковым смещением.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	30000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift** **CPCD320-VZ2-12III**



Дизельный двигатель VOLVO

Высокопроизводительный двигатель, соответствующий стандартам ЕРА для внедорожного применения с использованием оригинальных навесных деталей, что гарантирует эффективное использование и техническое обслуживание.

Трансмиссионная система ZF

- Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в одном контроллере, который прост в обращении.
- Удобная диагностика с использованием дисплея.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Parker

- Использование стратегии предварительного управления.
- Прочная и долговечная мачта со встроенным позиционером вил с боковым смещением.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	32000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD350-VZ1-12III(IV)



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	35000
Высота подъема, мм	3000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD380-VD2-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	38000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD400-VD2-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	40000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD420-CD-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	42000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD420-VD-12III



Дизельный двигатель VOLVO

Соответствует международным стандартам для внедорожного применения.

Система передачи DANA

Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в один контроллер, простой в обращении.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Parker

- Использование давления гидравлического масла для обратной связи для обеспечения непрерывной подачи масла и уменьшения потерь при переливе, а также повышения эффективности для экономии энергии и снижения температуры масла.
- Прочная и долговечная мачта со встроенным позиционером вилок с боковым смещением.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	42000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD420-VD2-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	42000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD460-CD-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	CUMMINS
Грузоподъемность, кг	46000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD460-VD-12III



Дизельный двигатель VOLVO

Соответствует международным стандартам для внедорожного применения.

Система передачи DANA

Эта система передачи объединяет различные управляющие программы в один контроллер, простой в обращении.

Передний мост Kessler

- Тормоз мокрого типа.
- Защита от воды и пыли.
- Не требует обслуживания.

Основная гидравлическая система Parker

- Использование давления гидравлического масла для обратной связи для обеспечения непрерывной подачи масла и уменьшения потерь при переливе, а также повышения эффективности для экономии энергии и снижения температуры масла.
- Прочная и долговечная мачта со встроенным позиционером вилок с боковым смещением.

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	46000
Центр нагрузки, мм	1200

Вилочный погрузчик Aurora Forklift CPCD460-VD2-12III



Надежная конструкция

- Высокопрочная мачта и рама.
- Простой и эффективный доступ к элементам для осмотра.
- Простая в обслуживании наклоняемая кабина (опция).
- Удобный доступ для проверки уровня масла.

Улучшенная защита

- Защитная гильза масляного цилиндра.
- Пыленепроницаемый электрический разъем, соответствующий немецкому стандарту.
- Ось и трансмиссия, пыленепроницаемый вентиляционный канал.

Улучшенная эффективность охлаждения

- Оптимальная конструкция алюминиевого радиатора и канала, предотвращающая обратный поток воздуха и повышающая эффективность охлаждения.
- Энергосбережение.
- Высоко эффективная силовая установка. Двигатель VOLVO, трансмиссия ZF или DANA.
- Гидравлическая система регулирования динамической нагрузки или система постоянного рабочего объема.
- Мокрый ведущий мост.

Комфорт и удобство

- Большая противоскользящая педаль и поручень для включения/выключения.
- Компактная конструкция рамы, оптимизированный угол поворота рулевого колеса.
- Стекло с большими дугами обеспечивает превосходный обзор на 360°.
- Сиденье с полной подвеской.
- Система взвешивания (опция).
- Обратный радар и система реверсивного изображения.
- Система контроля присутствия оператора (OPS).

Серия	К-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	VOLVO
Грузоподъемность, кг	46000
Центр нагрузки, мм	1200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agj@nt-rt.ru || сайт: <https://aurora-rus.nt-rt.ru/>